



D2B Byggprodukter AB

- Distanser, när du behöver dem

Produktkatalog



D2B Byggprodukter AB
Byvägen 55
438 36 Landvetter
www.d2b-bygg.se

Samarbetspartner:



Besöksadress:
Byvägen 83, Landvetter

Telefon:.....031-916301
Mail:.....info@d2b-bygg.se



Vad och vilka är D2B?

"Distanser, när du behöver dem"

D2B Byggprodukter AB har funnits på marknaden i över 4 år.

Vi levererar plastdistanser och annat distanseringsmaterial till bygg- och prefabbranchen.

Vi har egen tillverkning av plastprodukter och god kontakt med andra leverantörer i Sverige och utomlands och kan snabbt ta fram och leverera just de detaljer våra kunder behöver.

Vi tar även fram nya produkter efter våra kunders önskemål.

Vi erbjuder även tillbehör till prefabindustrin såsom magnetsystem till formsättning.

- **MagFly**, magnetsystem för prefabriceringsindustrin.
- **TermoPin**, ett nytänk när det gäller att fästa sandwichväggens två betongskivor med varandra.
- **Igloo**, ett system för att fästa prefabväggar mot varandra utan att behöva svetsa.
- **GFK**, för festsättning av olika typer av isolering mot brunnen betong.

Dessa produkter finns i separata broschyrer att ladda ner från hemsidan eller be oss så skickar vi gärna.

Vi som är D2B



Håkan Stenholm

Började på Distansteknik AB 1982, och har sedan dess hängt med i både vått och torrt samt sammanslagningar och namnbyten i snart 30 år. Har lärt sig av de bästa, inte minst av "Mr Distans" som både är en god vän till Håkan och som var dennes chef de första 15 åren. Håkan har även lång erfarenhet av distanser och magneter till prefabricering, och delar gärna med sig av sina erfarenheter



Christer Lundkvist

Före detta krukväxtodlare och även expert på energianläggningar, som i början inte hade minsta kunskaper om distanseringsmaterial. Detta kommer till stor nytta då han kan se branschen och produkterna med ny fräscha ögon.

Christer har mångårig erfarenhet av eget företagande och att sälja till återförsäljare.

Vad vill vi, vilka är våra mål och hur ska vi nå dessa?

Vi har etablerat oss som en säker och pålitlig leverantör av distanser, med stora kunskaper och hög service. Vi vill fortsätta att vara Sveriges ledande producent och leverantör av plastdistanser och snarlika produkter, och vara de som är ledande på att ta fram nya produkter. Vi kommer att sträva vidare för att bli den mest pålitliga och flexibla leverantören på marknaden av dessa produkter.

Vi har tagit fram ett antal nya produkter och produktgrupper tillsammans med våra kunder. Detta kan vi göra tack vare goda kontakter med ett flertal ledande tillverkare i Europa.

Vi kommer fortsätta med detta, vidareutveckla de kontakter vi redan har, och försöka skaffa oss nya.

Miljö och natur

Vi på D2B anser att vår miljö och vår natur är det viktigaste som finns att bevara.

Som en hyllning till naturen är våra produkter därför namngivna efter olika djur.

Innehållsförteckning	Sida	Forts.	Sida
Vad och vilka är D2B?	1	Gängade brickor	16
		Gängad spikkrage	16
		Limspikbricka	16
Våra Produkter	3 - 23	Faslistor, rör m.m.	17 - 19
Mark	3	Faslistor och andra plastlister/rör	17
Markdistans VARG	3	Ståltrekantslist	17
Distanslister för mark	4	Droppnäseprofiler	17
		Avstängarlist	17
Valv	4 - 11	Dubbursparing KORP	18
Vägg- och Valvdistans JÄRV	4	Dubbursparing GÖK	18
Valvdistans BOCK	5	Kraftfogsursparing KAMEL	18
Valvdistans VBOCK	5	Kamelspåret	18
Valvdistans PRAXI	5	List till Kraftfogsursparing KAMEL	18
Vägg- och Valvdistans GEMINI	6	Dubbursparing	19
IGELKOTT enkel	6	T-List	19
IGELKOTT dubbel	7	Plaströr	19
Distanslist VESSLA	7		
Distanslist BÄVER	7	Plugg och Skydd	20
Armeringsstege KOBRA	8	Plastplugg	20
Nätstöd typ A	9	Skyddsknopp	20
Distanslister för valv	10	Kil GRÄVLING	20
Distansspiral	10		
Betongkloss	10	Förtagningslådor	21
Kryssdistans	11	Förtagningslådor	21
Pallning	11	Diverse	21 - 23
Pallningsbrickor BJÖRN	11	Formstag och tillbehör	21
Pallningsbrickor SLAGBJÖRN	11	Utsättningskloss	21
		Plåtursparingar runda och rektangulära	21
Isolering	12 - 14	Brodubb, Loddubb och Rostfri dubb	22
Hulling FALK	12	Pappursparingar för gjutning	22
Rörhulling	12	Gjutavstängare	22
Hullingkrok	12	Märkbrickor	22
SVÄRDFISK	13	Volclay Waterstop RX	22
Isolerstift	13	Cetco injekteringsslang	23
Isolerstiftsring	13		
Fluktsticka	13	Fix och Trix	23
Isolerdistans typ ULV	14		
Runda distanser	15		
DinkiHjul	15		
SNOK	15		
Änddistanser	16		
Änddistans	16		



Våra Produkter

Markdistans VARG (Egentillverkad)

Den absolut största produkten sett till antalet som används för både lösarmering och armeringsnät.

Fungerar lika bra på löst som fast/hårt underlag, viktigt att anliggningsytan är slät, så att markdistansen står stabilt mot underlaget. Det är också mycket viktigt att den är konstruerad i vädertåligt material och att den klarar hög belastning ovanifrån, då den bl.a. ska tåla en 120-kilos byggnadsarbetare som kliver i formen.

Rekommenderat antal per kvadratmeter är 3-4 st.

Kan även levereras i även i ”storpack”.

Kontakta oss så löser vi det tillsammans med Er!



Höjd [mm]	Järn diameter [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
15/20	4-16	500	Lagervara
25/30	4-16	500	Lagervara
40/50	4-16	400 / 250*	Lagervara
60/70	4-16	300	Lagervara
70/80	4-16	125	Lagervara
90/100	4-16	100	Lagervara
110/120	4-16	-	Ring oss
130/140	4-16	-	Ring oss

* 400 eller 250 anges vid beställning.

Distanslister för mark

Samma användningsområde som markdistansen. Passar dock bättre för nät än för lösarmering.

Läggs ut i längder direkt på underlaget, därefter läggs nätet ovanpå. Enkelt och mindre risk för olämpliga arbetsställningar.

Skall kapas i längder under 1 meter innan utläggning sker, och bör ej läggas i långa rader efter varandra.

Det bästa är att ha en förskjutning i sidled. Görs inte detta är det stor risk att man skapar sprickanvisningar i den platta man gjuter.

Rekommenderas cirka 1 meter per kvadratmeter.

Levereras i längder om 2 meter. Kapade längder kan levereras på begäran.



Höjd [mm]	Antal per förpackning / pall [st.]	Lagerstatus
15	50	Lagervara
20	50 / 3150	Lagervara
25	50 / 2100	Lagervara
30	50 / 1800	Lagervara
35	30 / 1200	Lagervara
40	30 / 1200	Lagervara
50	30 / 720	Lagervara
60	20	Ring oss
70	20	Ring oss

Vägg- och Valvdistans JÄRV (Egentillverkad)

Denna distans har funnits i många olika och varierande utformningar, alla med sina egna goda egenskaper och fördelar.

I mitten på 90 talet satte sig "Mr Distans" ner och försökte samla alla dess goda egenskaper i en distans. Resultatet blev Varianten, som genom åren har visat sig vara just den bästa och mest användbara vägg- och valvdistansen. Den används mot hårt underlag både på valv och i väggar, och passar likväl för lösarmering såsom armeringsnät.

Vi tillverkar den i ett material som tål både värme och kyla. Rekommenderat antal per kvadratmeter är 3-4 st.



Höjderna 20/25, 30/35 och 40/45, finns numera även i regranulerat material. Samma hållfasthet, men färgen är mer mellangrå. Eftersom det är regranulerat (återanvänt) material innebär det lite lägre pris och mindre miljöpåverkan.

Höjd [mm]	Järn/diameter [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
15/20	4-16	1000	Ring oss
20/25	4-16	1700	Lagervara
30/35	4-16	1500	Lagervara
40/45	4-16	1300	Lagervara
50/55	4-16	500	Lagervara

Valvdistans BOCK

Allmänt kallad sågbock på grund av sin likhet med denna, dock lite mindre till formatet.

Genom sin storlek och anliggningsyta passar den bra inom prefabindustrin, att den sedan är billig försämrar ju inte saken.

Passar för järn Ø 6-12. Finns i höjderna 15-50 mm.



Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
15	500*	Ring oss
20	500*	Lagervara
25	500*	Lagervara
30	500*	Lagervara
35	250*	Ring oss
40	250*	Ring oss
45	125*	Ring oss
50	125*	Ring oss

* Förpackade i påse.

Valvdistans VBOCK

Förstärkt version av Bock, sätts endast på ett järn, passar ej i krysset.

Passar järn 4-15, finns med täckskikt 15-30 mm.



Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
15	850	Lagervara
20	650	Lagervara
25	550	Lagervara
30	450	Lagervara

Valvdistans PRAXI

Välkänd fyrbening, spikbar i alla ben samt i centrum.

Används framförallt vid tung armering.

Klarar järn upp till 20 mm.



Järn-Ø [mm]	Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
6-20	15	1000	Ring oss
6-20	20	1000	Lagervara
6-20	25	1000	Lagervara
6-20	30	1000	Lagervara
6-20	35	650	Ring oss
6-20	40	600	Ring oss
6-20	45	550	Ring oss
6-20	50	500	Ring oss

Vägg- och Valvdistans GEMINI

Den distans med högsta täckskikt som finns på marknaden.

Mycket kraftig, tål hög belastning, klarar järn från 4-24 mm.

Används oftast för att distansera överkantsarmering.

Kan grensla över en underkantsarmering och runda fötter ger liten anliggningsyta. Mycket bra betongomslutning.



Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
60	250	Ring oss
65	250	Ring oss
70	250	Ring oss
75	250	Ring oss
80	250	Ring oss
85	250	Ring oss
90	200	Ring oss
100/110	150	Ring oss
110/120	150	Ring oss
120/130	-	Ring oss
140/150	100	Ring oss
160/170	75	Ring oss

IGELKOTT enkel (Egentillverkad)

Används som valvdistanser på stålunderlag.

Läggs ut i formen, nätarmeringen läggs direkt ovanpå. Skapar bra arbetsmiljö med lite böjningar. Risker finns dock för halkolyckor om man går i formen vid utläggningen. Har några fördelar mot ringarna, och det är att det är lättare att nå ut i hörnen samt att den är enklare att använda där det är smalt.

Mått: 90 x 195 mm.



Höjd [mm]	Antal per pall [st.]	Lagerstatus
15	9720	Lagervara
20	9720	Lagervara
25	9720	Lagervara
30	9720	Lagervara
35	9720	Lagervara
40	9720	Ring oss
45	9720	Ring oss
50	9720	Ring oss

IGELKOTT dubbel (Egentillverkad)

Används som en rektangulär distans.

Mått: 195 x 195 mm.



Höjd [mm]	Antal per pall [st.]	Lagerstatus
15	4860/3240	Lagervara
20	4860/3240	Lagervara
25	4860/3240	Lagervara
30	4860/3240	Lagervara
35	4860/3240	Lagervara
40	4860/3240	Lagervara
45	4860/3240	Lagervara
50	4860/3240	Lagervara

Distanslist VESSLA

Distanslist av typ Druzack. Fungerar mycket bra inom prefabindustrin, mot hårda underlag och på isolering om inte det blir för tung belastning. Kan naturligtvis även användas vid platsgjutning.

Längd 67 cm. Finns i höjderna 25 mm och upp till 50 mm.

Är hopkopplingsbar, även i vinkel upp till ca 30 grader, vilket gör det möjligt att bygga sin egen speciallist som bland annat kan gå runt hörn.

Har fått sitt namn av att det är en smidig och slingrig typ



Distanslist BÄVER

Distanslist av Quicktyp. Har mycket liten anliggningsyta tack vare sina små och spetsiga fötter.

Standardlängd 50 cm, finns i höjderna 15 till 60 mm.

Är hopkopplingsbar, dock inte vinklinsbar.

Kan levereras i sammansatta längder om 100, 150 eller 200 cm.

Har fått sitt namn av en kvinnlig fabriksägare, som tyckte att läppen som används för att koppla ihop dem med såg ut som en Bäversvans.



Armeringsstege KOBRA


Sinusformad armeringsstege, består av två längsgående vågformade armeringsjärn som hålls samman av vertikal tråd.

Används vid dubbelarmering, läggs ovanpå lägsta armeringsnätet, nästa nät läggs ovanpå armeringsstegen. Rekommenderat är att armeringsstegen surras fast med najtråd i det undre nätet.

Finns i höjderna från 30 till 400 mm.

Rekommenderat antal är 1 meter per kvadratmeter.

Levereras i längder om 2 meter.



Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
30	25 / 2000	Lagervara
40	25 / 2000	Lagervara
50	25 / 1500	Lagervara
60	25 / 1500	Lagervara
70	25 / 1000	Lagervara
80	25 / 1000	Lagervara
90	25 / 1000	Lagervara
100	25 / 900	Lagervara
110	25 / 800	Lagervara
120	25 / 700	Lagervara
130	25 / 600	Lagervara
140	25 / 600	Lagervara
150	25 / 600	Lagervara
160	25 / 500	Lagervara
170	25 / 500	Lagervara
180	25 / 500	Lagervara
190	25 / 500	Ring oss
200	25 / 400	Lagervara
220	25 / 400	Ring oss
240	25 / 300	Ring oss
260	25 / 300	Ring oss
280	25 / 300	Ring oss
300	25 / 300	Ring oss
400	25 / 200	Ring oss

Nätstöd typ A

Rak armeringsstege, består av tre längsgående armeringsjärn som hålls samman av vågformad, längsgående tråd.

Används vid dubbelarmering, läggs direkt ovanpå undre armeringsnätet, nästa nät läggs därefter ovanpå armeringsstegen. Rekommenderat är att armeringsstegen surras fast med najtråd i det undre nätet.

Finns i höjderna från 50 till 220 mm.

Rekommenderat antal är 1 meter per kvadratmeter.

Levereras i längder om 2 meter.



Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
50	50	Lagervara
60	50	Lagervara
70	50	Lagervara
80	50	Lagervara
90	50	Lagervara
100	50	Lagervara
110	50	Lagervara
120	50	Lagervara
130	50	Lagervara
140	50	Lagervara
150	50	Lagervara
160	50	Lagervara
170	50	Lagervara
180	50	Lagervara
200	50	Lagervara
220	50	Lagervara

Distanslister för valv

Samma användningsområde som valvdistansen. Passar dock bättre för nät-
än för lösarmering.

Läggs ut i längder direkt på underlaget, därefter läggs nätet ovanpå. Enkelt
och mindre risk för olämpliga arbetsställningar.

Skall kapas i längder under 1 meter innan utläggning sker, och bör ej läg-
gas i långa rader efter varandra.

Det bästa är att ha en förskjutning i sidoled. Görs inte detta är det stor risk
att man skapar sprickanvisningar i den platta man gjuter.

Rekommenderat antal cirka 1 meter per kvadratmeter.

Levereras i längder om 2 meter. Kapade längder kan levereras på begäran.



Höjd [mm]	Antal per förpackning / pall [st.]	Lagerstatus
15	50	Lagervara
20	50 / 3150	Lagervara
25	50 / 2100	Lagervara
30	50 / 1800	Lagervara
35	30 / 1200	Lagervara
40	30 / 1200	Lagervara
50	30 / 720	Lagervara
60	20	Ring oss
70	20	Ring oss

Distansspiral

Samma användningsområde som valvdistansen. Passar dock bättre för nät-
än för lösarmering.

Läggs ut i längder direkt på underlaget, därefter läggs nätet ovanpå.
Enkelt och mindre risk för olämpliga arbetsställningar.

Skall kapas i längder under 1 meter innan utläggning sker, och bör ej
läggas i långa rader efter varandra. Det bästa är att ha en förskjutning i
sidoled.

Görs inte detta är det mycket stor risk att man skapar sprickanvisningar i
den platta man gjuter.

Rekommenderat antal cirka 1 meter per kvadratmeter.

Levereras i längder om 2,5 meter.



Betongkloss

Runda distanser av betong, finns både som valv- och markdistanser.

Används huvudsakligen vid tyngre armeringskonstruktioner, framförallt
vid brobyggen och anläggningsbyggen.

Finns i höjderna 20 till 100 mm.

Diameter från 35 till 100 mm.

Standardutförande är med rak najtråd, tillverkad i anläggningscement.

Kan få med spik, med öglad najtråd, utan tråd och i annan cementkvalitet



Kryssdistans

Används där det är viktigt med så liten anliggningsyta mot formen som möjligt, exempelvis en prefabvägg som skall slipas.

Kan fås färgade i t.ex. svart eller vitt. Detta innebär dock längre leveranstid och minsta antal på ca 5000 st.



Järn-Ø [mm]	Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
5-6	25	1000	Lagervara
5-6	30	500	Lagervara
5-6	35	250	Lagervara

Pallningsbrickor BJÖRN (Egentillverkad)

Avsedda för temporär pallning av prefabricerade betongelement vid montage. Undergjutning med betong eller pallning med stålbrickor måste ske efteråt.

En av de produkter som har flest användningsområde. Förutom vid prefabmontage, så används denna bricka på de flesta ställen där man vill ha pallning mellan två underlag, exempelvis läggning av ny läkt på gammalt tak. Användningsområdena begränsas bara av användarens fantasi.

Dimensionen är 45 x 70 mm, och höjderna är färgkodade för att det skall vara enkelt att skilja på höjderna. Alla brickor är även kompatibla med Pallningsbricka 50 x 80 mm.



Levereras även i andra förpackningsstorlekar enligt kundens önskemål. ”Blandade” kartonger, dvs alla tre storlekarna i samma kartong, är också möjligt.

Kontakta oss, så löser vi det tillsammans med er!

Höjd [mm]	Färgkod	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
2	Blå	1000	Lagervara
5	Grön	450	Lagervara
10	Svart	250	Lagervara

Pallningsbrickor SLAGBJÖRN

Björnens storebror.

Samma egenskaper som Pallningsbricka BJÖRN.

Dimension 95 x 95 mm.



Höjd [mm]	Färgkod	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
2	Blå	600	Lagervara
5	Grön	240	Lagervara
10	Svart	120	Lagervara

Hulling FALK (Egentillverkad)

Från början avsedda för att fästa isolering vid våt/obrunnen betong, vilket den fortfarande naturligtvis fungerar utmärkt för.

I samband med att det har blivit allt vanligare med isolering i markplattor, och även i så kallad sandwichvägg, har det uppstått ett behov av en plastspik, som förbinder de olika isoleringsskivorna, till detta ändamål fungerar hulling utmärkt.

Antal per kvadratmeter är mycket beroende på yttre omständigheter. Är det en grund, där isoleringen skall ligga utsatt för vind en längre period innan pågjutningen sker, behövs det ganska många, upp 6-8 st per skiva. Är omständigheterna mer gynnsamma, och pågjutningen kommer att ske snart, räcker det med 2-4 st per skiva.



Längd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
50	1000*	Lagervara
75	500*	Lagervara
90	500*	Lagervara
125	900	Lagervara
150	600	Lagervara
180	500	Lagervara
200	400	Lagervara
250	250	Lagervara

* Förpackade i påse

Rör-hulling (Egentillverkad)

Vidareutveckling av Hullingen, försedd med fäste för värmerör ovanpå skallen.



Rör-Ø [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
16	-	Lagervara
20	-	Lagervara

Hullingkrok

Hulling avsedd för att hålla fast nät, ex putsnät eller annan tunn tråd mot isolering. Fungerar naturligtvis även för att hålla fast annat som passar i krokarna också.

Längd: 180 mm

Antal per förpackning: 1300 st

Lagervara.



Längd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
180	1300	Lagervara

SVÄRDFISK

Fixera isolering vid betong, fästa två isoleringsblock mot varandra, fixera isolering under en pålad grund och många andra användningsområden. Samma som hullingen eller Iso-skruven används till idag. Monteras ovanifrån då den körs ner genom skivorna och vrids ett kvarts varv, eller underifrån då man trär på skivorna. Tillverkad i rostfritt (A2) material, Ø 4 mm.

Som standardlängder finns:

- 350 mm för pålad grund med 300 mm isolering.
- 400 mm för att fästa 3-4 isoleringsblock mot varandra.

Ytterligare längder kan tas fram vid behov.

Leveranstid (standardlängder): Omgående.

Leveranstid (special). 1-2 veckor.



Isolerstift

Avsett för att fästa isolering i brunnen betong.

Borra ett Ø 8 mm hål i betongen, minst 40 mm djupt.

Stick stiftet igenom isoleringen, tryck in den räfflade delen i hålet, använd med fördel gummiklubba eller hammare till detta.

Stiftets längd beräknas enligt följande: Isoleringens tjocklek + 40 mm = Stiftlängd.

Exempel: Isolering: 80 mm + 40 mm = Stiftlängd 20 mm.



Längd [mm]	För isolering [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
80	40	250	Ring oss
110	60	250	Ring oss
140	100	250	Ring oss
170	140	250	Ring oss
200	160	250	Ring oss

Isolerstiftsring

Förstörningsring som passar både Hulling och Isolerstift.

Ej nödvändig när det gäller frigolit, men användbar när det gäller så kallad "lös isolering", exempelvis Rockwool eller Gulfiber.

Antal per förpackning: 250 st



Fluktsticka

Fluktstickan används huvudsakligen för avvägning, fluktning, mellan olika ytors höjd på en byggarbetsplats. Den har ingenting att göra med tittare, fluktare.

Finns i färgerna vit, gul, röd och blå.

Antal per förpackning: 1000 st

Lagervara.



Isolerdistans typ ULV

Ett komplement till den vanliga markklossen.

Mindre anliggningsyta, lågt pris.

I första hand avsedd att använda på frigolit.

Tänkbara användningsområden är prefabindustrin vid sandwichelement, platsbyggnation och mindre områden på frigolit där det är låg belastning.



Järn-Ø [mm]	Höjd [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
4-12	10	650	Ring oss
4-12	15	600	Ring oss
4-12	20	500	Lagervara
4-12	25	450	Lagervara
4-12	30	400	Lagervara
4-12	35	400	Ring oss
4-12	40	35	Ring oss

DinkiHjul

Allroundhjul framtaget för att passa på flera olika järndimensioner, 4-12 mm. Detta för att minska antalet hjul som behövs hållas i lager, framförallt hos användaren.

Hjulet har vågformade toppar för att ligga bra i handen och gör inte ont i handen för den som monterar.

Finns för de flesta olika järndimensionerna och med olika täckskikt. Fråga gärna efter det hjul som just ni behöver. OBS: Vi har mycket bra priser på dessa, förmodligen det lägsta på hela marknaden. Höjderna 20 25 och 30 finns även i nymaterial (vita) och är lagervaror.



Järn-Ø [mm]	Täckskikt [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
4-12	15	1000	Lagervara
4-12	20	1000	Lagervara
4-12	25	500	Lagervara
4-12	30	500	Lagervara
4-12	35	500	Lagervara
4-12	40	125	Lagervara
4-12	50	100	Lagervara
8-20	25	-	Lagervara
8-20	30	-	Lagervara
8-20	35	-	Lagervara
8-20	40	-	Lagervara
8-20	50	-	Lagervara

SNOK

Snoken är vår modell av twisthjulet.

Ett speciellt hjul, anpassat för mindre järn och låga täckskikt.

Sitter mycket bra fast på järnen, speciellt lämplig vid gjutning där man gör armeringskorgarna innan, exempelvis kabelrännor och dyl.

Speciell låsning, träs parallellt på järnen och vrids därefter 90 grader.



Järn-Ø [mm]	Täckskikt [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
4	10	15000	Ring oss
5	10	15000	Ring oss
6	10	15000	Ring oss
5	15	6000	Lagervara
6	15	6000	Ring oss
8	15	6000	Ring oss
12	15	6000	Ring oss
5	20	4000	Lagervara
6	20	4000	Lagervara
8	20	4000	Lagervara
4-6	25	650	Lagervara
4-6	30	450	Lagervara

Änddistans

Änddistansen används för att hålla rätt täckskikt på armeringsjärnets ändar.

Tillverkad i ljusgrå LD-Polyeten



Järn-Ø [mm]	Täckskikt [mm]	Antal per förpackning [st]	Lagerstatus
4-8	20	1000	Lagervara
4-8	25	1000	Lagervara
4-8	30	1000	Lagervara
8-12	20	500	Ring oss
8-12	25	500	Ring oss
8-12	30	500	Ring oss

Gängad spikkrage

Används för att fästa gängat lyft eller infästning i en prefabkonstruktion.

Spikbar.

Fullt möjlig att återanvändas.



Gänga	Antal per förpackning [st]	Lagerstatus
M10	100	Lagervara
M12	100	Lagervara
M16	100	Lagervara
M20	100	Lagervara
M24	100	Lagervara
M27	100	Ring oss
M30	100	Lagervara

Limspikbricka

Används för att fästa gängat lyft eller infästning i en prefabkonstruktion.

Limbar.

Fullt möjligt att återanvändas.




Gänga	Antal per förpackning [st]	Lagerstatus
M8	500	Lagervara
M10	500	Lagervara
M12	500	Lagervara
M16	500	Lagervara
M20	500	Lagervara
M24	500	Lagervara

Faslister och andra plastlist/rör

Strängsprutade plastlistor och rör.

Finns i många olika profiler och dimensioner. Standardlängd är 3 meter.

Finns inte just den du vill ha kan vi, tillsammans med en av Sveriges ledande strängsprutare, ta fram de flesta varianter och utföranden.



A x B x C [mm]	Utförande	Lagerstatus
22 x 10 x 5	Spikhål	Ring oss
32 x 10 x 6	Vit, spikhål	Ring oss
24 x 10 x 5	Spikhål	Ring oss
28 x 15 x 5	Spikhål	Ring oss

Ståltrekantslist

Används för att få en snygg fas på stålformar. Svetsbar.

Höjd x Bredd x Fasad [mm]	Längd [mm]	Lagerstatus
10 x 10 x 2	4000	Ring oss
15 x 15 x 2	4000	Ring oss

Droppnäseprofiler

Plastlist för att göra sk. ”Droppnäsor” i underkant av utstickande betongelement, tex balkonger.

Fördel med denna modell är att man får både fasen och droppnäsan med samma list, man slipper en massa extra mätande.

Finns i tre storlekar.

Längd: 2000 mm



A x B x C [mm]	Antal per förpackning [st]	Lagerstatus
10 x 33 x 10	40	Ring oss
10 x 48 x 10	40	Ring oss
12 x 55 x 16	40	Lagervara

Avstängarlist

Används för att förhindra fukt från att tränga ner i källargrundsisolering.

Finns i två storlekar, 70 och 105 mm.

Längd 4000 mm.



Dubbursparing KORP

En ny modell av dubbursparing, i första hand för 20 mm dubb. Den är tvådelad, det förenklar vid fastsättandet i formen.

Locket monteras i formsidan. När huvudarmeringen och tilläggsarmeringen är nedlagda i formen sätts rördelen dit. Detta innebär att den inte rivs bort eller hamnar snett. Den har en täckande plasthinna som förhindrar att det kommer in grus och vatten.

Locket: 75x75 mm

Rördelen: 160 mm

Antal/förpackning: 450



Dubbursparing GÖK

Samma användningsområde och specifikationer som Dubbursparing KORP, med skillnaden att GÖKEN är anpassad för rör på 100mm.



Kraftfogsursparing KAMEL

Kamelen är en list för att skapa en fog för kraftöverföring mellan prefabväggar och liknande konstruktioner. Den har många andra benämningar, varav hönstrappa, puckelpist och förtagningslist är de vanligaste.

Kamelen kan ersätta idag befintliga lister i trä, cellplast eller gummi.

Billigare än en trä, tål att användas fler gånger.

Kan monteras mot träform med spik eller skruv, mot stålform med magnet eller vår list, Kamelspåret.

Har en mycket slät och fin yta vilket gör den lätt att ta bort.

Tålig, vid varsam hantering.

Tål alla former av formoljor, formvax mm.

Längd 615 mm, bredd 72 mm, höjd 20/38 mm.

Antal/förpackning: 50 st (30 meter)



KAMELSPÅRET

Lock/list till Kraftfogsursparing KAMEL. Tillåter kamelen att användas på många fler ställen.

Med locket monterat går kamelen utmärkt att användas ovanifrån, det är bara att doppa ner den i betongen där man vill ha den.

Locket kan fungera som förlängare, själva kamelen är 600 mm, men locket kommer att finnas i metervara, så nu kan kamelen bli så lång som man önskar.

Locket underlättar dessutom monteringen på stålsidor, limma fast locket och snäpp därefter fast kamelen.

Längd: 1200 mm.

Lagervara.



Dubbursparing

Ett snabbt och enkelt sätt att skapa ursparingen för styrdubben.

Man slipper merjobb med cellplastbitar.

Finns även möjlighet att bygga på med förlängare och lock som underlättar montering och gör det enklare att få en snygg lagning.



Artikelnummer	Benämning	Antal per förpackning [st]	Lagerstatus
DBBT	Dubbursparing tub	50	Ring oss
DBBF50	Dubbursparing förlängare 50mm	200	Ring oss
DBBF25	Dubbursparing förlängare 25mm	400	Ring oss
DBBL	Dubbursparing lock	400	Ring oss

T-List

Används som underkantsavstängare på valv. Armeringen läggs i urklippta urtag på T-listen.

Höjd 42 mm, bredd 42 mm, längd 2500 mm,

Levereras med 100 eller 150 mm c/c mellan urtagen.

Kan även levereras utan urtag.



Plaströr

Lettrade, runda rör i längder om 2000 mm.

Har flera användningsområden, men vanligast som distans mellan väggformar, då den kapas i rätt längd och används tillsammans med invändig kona RIK samt tätningsplugg RTP.



Typ	Ø in/ut [mm]	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
260	22/26	-	Ring oss
290	22/26	-	Ring oss
Kona invändig	22	-	Ring oss
Plugg	22	-	Ring oss

Plastplugg

Konisk plastplugg, främst avsedd för att skydda invändiga eller utvändiga M-Gängor. Kan dock med fördel användas överallt där man behöver täppa igen ett hål. Tillverkad i röd polyetenplast. Utöver det standardsortiment som vi erbjuder, kan vi snabbt få fram pluggar i andra dimensioner.

Vi kan även ta fram pluggar i andra färger, men det kan innebära vissa minimikvantiteter.



Gänga	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
M6	1000	Lagervara
M8	1000	Lagervara
M10	1000	Lagervara
M12	1000	Lagervara
M16	1000	Lagervara
M20	1000	Lagervara
M24	1000	Lagervara
M30	500	Lagervara

Skyddsknopp *(Egentillverkad)*

Används för att skydda mot utstickande armeringsjärn, exempelvis kvas-tar som sticker upp ur ett golv, ut från en balkong eller dylikt. Ett avklippt armeringsjärn med \varnothing 12 mm och som sticker upp en halv meter är en potentiell dödsfälla.

Därför bör man täcka dessa järn med skyddsknappar, för att de skall synas bra och för att risken för skador skall minimeras.

Levereras i klar, röd färg.



\varnothing [mm]	Antal per förpackning [st]	Lagerstatus
8-16	1800	Lagervara
16-32	250	Lagervara

Kil GRÄVLING

Rillad kil i tre olika storlekar, kallas vanligen KK-kil.

Används bland annat vid inpassning av fönster, dörrar och alla andra tänk-bara och otänkbara ändamål.



Bredd x Längd x Höjd [mm]	Färg	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
30 x 70 10	Grön	500	Lagervara
44 x 85 x 17	Brun	200	Lagervara
44 x 135 x 25	Gul	250	Lagervara

Förtagningslådor

Även kallade Comaxlådor.

Låda innehållande bockade armeringsjärn, så kallade byglar, vilka kan bockas ut när locket tas bort.

Används för fortsatt gjutning mot tidigare gjutning som har brunnit.

Finns i lådbredderna: 70, 110, 150, 190, 240 och 290 mm.

Järndimensioner: 8, 10 och 12 mm.

Normala bygelavstånd: 150, 200, 250 och 300 mm.

Leveranstid: 1- 2 dagar efter beställning.



Lådor med andra mått, järn och bygelavstånd kan specialtillverkas efter kundens önskemål. Leveranstid för dessa specialvarianter är minst 1 vecka.

Formstag och tillbehör

Används för att hålla ihop två formsidor under gjutningen.

Finns i flera olika utföranden, exempelvis med fri ände eller med ändknopp. Finns även för de flesta olika gjuttjocklekar. Ring gärna oss om Ni är osäkra på vilket formstag ni eller er kund vill ha, vi hjälper gärna till. Vi levererar alla vanliga modeller samt specialutföranden.

Snabba leveranstider, även för special.



Utsättningskloss

Kraftig rund kloss, diameter 48 mm. Används som mothåll när man monterar väggformar.

Skjuts fast i underlaget före väggformsmontage. Levereras med eller utan förmonterad spik.



Ø [mm]	Spik	Antal per förpackning [st.]	Lagerstatus
48	Ja	500	Ring oss
48	Nej	500	Ring oss

Plåtursparningar runda och rektangulära

Plåtursparningar korrugerade. Kvarsittande plåtursparing av sinusprofilerad svart plåt. Används vid valvgenomförningar, maskinfundament, bultmontage m.m. Rund finns i diametern 100 till 1000 mm.

Kan specialdesignas efter kundens önskemål. Kan levereras med lock och botten. Finns även med fästband.



Bro dubb, Loddubb och Rostfri dubb

Bro dubb: Avvägningsdubb av mässing med rundad topp. Ingjutes eller inborras i kantbalk som fipunkt. Godkänd av vägverket. Dimension 100x10 mm.

Loddubb: Diameter 10 mm, längd 125 mm. Med spår för lodlina

Rostfri dubb: Diameter 10 mm, längd 100 mm. Används till elektrokemisk potentialmätning.

Pappursparningar för gjutning

Papprör avsedda för gjutning av fundament plintar m.m. Finns som standard i dimensionerna 150, 190, 300, 400, 500 och 600 mm.

Standardlängd 2900 mm. Rör av andra dimensioner tas fram på beställning.

De flesta dimensioner levereras inom 2 veckor.



Gjutavstängare

Avstängare för gjutning, både temporär och kvarsittande.

Finns i flertalet olika utformningar och med olika speciallösningar.

Fråga oss efter just den du vill ha.

Märkbrickor

Märkbricka är som namnet antyder, en bricka av plast, som används för att märka olika saker, exempelvis en armeringskonstruktion.

Plasten i brickan går att skriva på med en tuschpenna, men vanligen används självhäftande etiketter.

Finns i storlekarna: 40x70, 70x90 och 70x120 mm.

Finns i färgerna vit, gul, röd blå och grön

Går att få både med och utan tråd.



Volclay Waterstop RX

För tätning av gjutfogar och rörgenomföringar.

Expanderande fogband av Volclay Bentonit och gummitätningar i samma produkt.

Aktiv spricktätning genom Bentonit, passiv genom gummibarriär.



Täckskikt [mm]	Typ	Tvärsnitt [mm]	Antal per kartong	Lagerstatus
75	DH-101 Fördröjd expansion	25x20	6x5 = 30 m	Ring oss
75	RX-101	25x50	6x5 = 30 m	Ring oss
50	RX-103	15x10	12x6 = 72 m	Ring oss
150	Bigstop	40x30	3x3 = 9 m	Ring oss
		Längd [mm]		
	Monteringsnät för 101 och 103	1000	30x1 = 30 m	Ring oss
	Monteringsnät för Bigstop	1000	9x1 = 9 m	Ring oss

CETCO injekterings slang

Invändig injekterings slang för sammanfogning av arbetsfogar.

Levereras komplett med 100 m slang, clips för förankring.

Injekterings slang för injektering, matarslang och vingkoppling ingår.



Fix och Trix
"Vår specialité!"

Om den produkt som du vill ha inte finns som standard, eller ännu värre, det finns ingen som någonsin har tagit fram just denna lösning, tveka inte att kontakta oss! Vi är glada om vi får feedback på produkterna, alla åsikter är välkomna. Vi utvecklar och modifierar gärna om möjligt produkterna så att det blir just som du vill ha dem.

Exempel:

- Du skulle vilja att en plastprodukt skulle ha ett annorlunda mått eller funktion, vi undersöker möjligheterna och kan snabbt förändra om det är möjligt.
- Du behöver ett nätstöd som efter en meter svänger i 37 graders vinkel, och efter ytterligare 20 centimeter svänger tillbaka.
- Du behöver en valvavstängare som inte liknar något annat som finns på marknaden.

Kontakta oss, och tala om vad du behöver. Vi lovar att vi kommer göra vårt bästa för att hitta en lösning som passar just dig!